

Fireflex Tank™ (LP)

Tanque Flexível Aberto para combater incêndio

Descrição

Totalmente independente, aberto no topo do tanque, designado para combate a incêndio estrutural em áreas rurais. O tanque possui baixo perfil(LP) que permite um fácil enchimento por qualquer sistema de esvaziamento rápido por caminhão-tanque ou similar.

O Tanque LP permite aos Departamentos de Fogo Rural a utilização de abastecimento de água em locais isolados e ainda obtém água suficiente para um eficaz combate contra o fogo. Cada tanque armazenador de água deveria transportar um tanque portátil ou tanques que são 40% maiores que a capacidade do armazenador (tanque principal).

Configurações

- Sem moldura; sem partes para montar e pode ser facilmente erguido por uma pessoa.
- Peso mínimo; A mais alta força.
- Durável e material rígido, resistente à ferrugem e mofo.
- O colar sólido de flutuação levanta automaticamente; não requer nenhuma inflação.
- Compacto para fácil armazenamento.
- Contraste altamente visível das cores do tanque(tanque laranja/ colar branco).
- Sistema de entrave multiponto
- Abertura do topo extragrande.
- Baixa manutenção; fácil para limpar e reparar.
- Fácil descarga através do padrão de vazões 3"NPT.
- Suspensão do colar para limpeza e secagem do tanque.



Vantagens

O tanque Fireflex(LP) é mais claro e mais seguro que o tradicional tanque enquadado. Operadores podem evitar linguetas apertadas e retrocesso da tensão(esforço posterior). O tanque Fireflex(LP) pode ser facilmente e rapidamente desdobrado e preenchido em minutos.

Múltiplos tanques podem ser combinado para receber e distribuir um maior fluxo contínuo de água. Três tanques lado a lado são um exemplo, no qual o tanque central é o tanque de retirada e os outros são para alimentá-lo.

Outras Aplicações

- Longo termo de armazenamento de água.
- Fonte de Água Potável(com fabricação opcional de água potável).
- Reservatório de emergência.

Nota: Este estilo de tanque não é compatível com espuma. Para o uso com espuma, por favor utilize o tanque Fireflex Hazmat.

Opções e Acessórios

Escoamento:

- Dois- NPT de 1" a 6"

Acessórios:

- Tapetes de solo
- Sacolas de transporte
- Válvula esférica/guarnições especiais
- Kits de reparação



Fireflex Division of SEI Industries Ltd. 7400 Wilson Avenue, Delta, British Columbia, Canada V4G 1E5
Tel: (604) 946-3131 Fax: (604) 940-9566 E-mail: seisales@sei-ind.com Web site: www.sei-ind.com



Especificações do Tanque Fireflex (LP)

Capacidades		4550L	6800L	9100L	11340L	13600L	18200L
Nº		1012LP	1518LP	2024LP	2530LP	3036LP	4048LP
Dimensão Agrupada	cm	38x60x100	38x60x111	41x76x127	46x74x122	51x74x122	66x81x122
Peso	kg	31	34	38	45	52	68
Diâmetro Externo cheio	metros	3,23	3,9	4,6	4,8	4,8	5,69
Diâmetro Interno do Colar	metros	2,1	2,6	3,25	3,35	3,65	4,16
Altura Preenchida	metros	0,86	0,91	0,86	0,96	0,96	1,07
Descargas	#	2	2	2	2	2	2
Tamanho							

Tecnoagro Ltda.

Av. Francisco Sá, 787/508;

Cep: 30410-060; Prado-BH/MG-Brasil

Tel: 31 33714506; Fax: 31 33328682

E-mail: tecnoagro@terra.com.br